

Ragione Sociale:

VIERO SRL

SCHEDA PRODOTTO

Denominazione legale/merceologica:

Nome commerciale: OPEN SPACE serie PRO

Tipologia: Gazebo

Progetto di: Viero Srl

Rev.2 del 28/10/2015

COMPONENTI DEL PRODOTTO

MATERIALI IMPIEGATI

Telaio, Gambe, Raccordi	Struttura in alluminio ANTICORODAL 6060 anodizzato: montanti mm. 40X40X2,2 ; traversi mm. 30X15X2,2. Gambe in FE 360 DD11 zincato a caldo e verniciato a polvere. Raccordi in FE 360 DD11 elettrosaldati , zincati e verniciati a polvere.
Copertura e teli laterali	Tessuto poliestere 500/500 spalmato su un lato con poliuretano , peso 240 gr./mq. Conforme alla UNI 9177 per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi (Regola tecnica D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01, metodo di prova UNI 8456 e UNI 9174) , con attribuzione della classe I . Rinforzi in PVC.
Viteria	FE 360 zincato bianco
Accessori	Picchetti, tiranti, mazza, pareti di chiusura, piastre di ancoraggio FE 360 zincato bianco
Manutenzione ordinaria	Pulire con panno morbido leggermente inumidito in acqua ed esente da prodotti contenenti solvente e/o materiale abrasivo.
Manutenzione straordinaria	Da affidare esclusivamente a personale qualificato.
Precauzioni d'uso	Evitare usi impropri e non adeguati al prodotto. Utilizzare il gazebo su terreno pianeggiante. Ancorare al suolo il gazebo per mezzo dei tiranti in dotazione fissandoli alle asole presenti negli angoli esterni della copertura ed ai picchetti accuratamente fissati al terreno. Non utilizzare il gazebo con vento superiore a 35km/h oppure in presenza di accumulo di neve.
Eventuali sostanze dannose alla salute	Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente.
Modalità di smaltimento	Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quant'altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.
Modalità di ancoraggio	Ancorare sempre il gazebo al suolo tramite i tiranti da agganciare alle apposite asole presenti ai 4 angoli della copertura ed ai picchetti che dovranno essere infilati al suolo per almeno cm 10. Nell'impossibilità di farlo, infilare le piastre di ancoraggio direttamente sulle gambe in FE 360 ed adagiarle sulla piastra di base della gamba stessa.

La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto ottempera a quanto prescrive la Legge n. 126 del 10.04.1991 "Norme per l'informazione del consumatore" e Decreto Ministeriale n. 101 del 08.02.1997 "Regolamento di attuazione"